



型号介绍:


Brokk170是原应用成熟的Brokk160机器人的升级版,是Brokk机器人家族的一个典范。Brokk170融合了Brokk SmartPower, SmartConcept和SmartDesign的全新智能化理念,是Brokk破拆机器人技术的完美体现。以其小巧紧凑、体积小、重量轻而又具有卓越的破碎能力,在建筑破拆、冶金打渣行业广泛应用。Brokk170机器人可以进入狭小的门廊、硐室和冶金炉窑门洞,高效地完成拆除作业,遥控操作,保证安全。在Brokk系列产品设计中,安全性和高工效是设计考虑的主要因素,个小力大和精准破拆是Brokk170机器人的主要特点。遥控精准操控技术使操作人员远离危险区域,繁重体力劳动得以解脱,破拆速度大大提高。

应用:建筑拆除、水泥回转窑维修、矿山、隧道施工、冶金炉窑维修、核工业。

m / in m / in







技术参数

BHB205

机械性能

10秒/360° 回转速度 最大行走速度 2.1km/h; 0.6/s 30°

爬坡能力

液压性能

液压系统容量 85L

液压泵类型 负载感应式变量柱塞泵

系统压力 标准 18Mpa 最大 25Mpa

液压泵最大流量 69L/min

动力系统

动力系统技术 **SmartPower**

电机品牌 ABB额定功率 18.5kw 63A 建议的空开保险

启动方式 直接启动/软启动

控制系统

遥控器 控制设备 信号方式 数字

控制方式 线控/无线(可达300m)

重量

整机重量(不包含工具头) 1600kg 噪音水平 87dB(A)

根据欧盟2000/14 / EC标准

可选配

CC440液压钳

BHB155液压锤

橡胶履带

耐热油管

推土板型支腿

强制冷却

喷水降尘系统

液压钻机及数据总线(CAN)

视频操作

工具头自动更换

