

➤ BOHRAUSRÜSTUNGEN*

Verwandeln Sie Ihren Brokk in ein Bohrgerät. Bohren Sie Löcher in Gestein, Beton oder verfestigten Boden im Freien oder in beengten Räumlichkeiten.



TE 160-180

	Länge	Bohrlochdurchmesser	Bohrstahlgröße	Max. Bohrlochtiefe**	Gewicht	Geeignet für
TE 160-100	1910 mm	33 - 42 mm	R25	1000 mm	225 kg	Brokk 130 ⁺ , 170 ⁺
TE 260-180***	2900 mm	42 - 52 mm	R32	1830 mm	415 kg	Brokk 200 ⁺ , 300 ⁺ , 500 ⁺ , 5200
TE 260-240***	3500 mm	42 - 52 mm	R32	2435 mm	432 kg	Brokk 300 ⁺ , 500 ⁺ , 5200
TE 326-180***	3200 mm	42 - 76 mm	R32	1830 mm	440 kg	Brokk 300 ⁺ , 500 ⁺ , 5200
TE 326-240***	3800 mm	42 - 76 mm	R32	2435 mm	450 kg	Brokk 300 ⁺ , 500 ⁺ , 5200
TE 360-240***	3590 mm	42 - 76 mm	R32	2435 mm	644 kg	Brokk 500 ⁺ , 5200, 900

*Erfordert Rücklaufschlauch, CAN-Kabelanschluss, Wasser- oder Luftspülung, Kontergewicht und in manchen Fällen erhöhten Systemdruck. Lasthalteventile auf Anfrage.

**Bei offener Zentriervorrichtung

***Bohrstangenverlängerung auf Anfrage